

Hotte

Réf. : BHC9602X



Les plus produits

Filtres à cassettes aluminium Très facilement démontable ils sont lavable au lave-vaisselle.

Eclairage LED 1 Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Filtres charbon de série Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BHC9602X
Code EAN	3660767971905
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte pose libre classique
Type de design	Casquette
Largeur (cm)	60
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	120
Nombre de moteurs	2
Localisation du moteur	
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	2

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	55,9
Classe d'efficacité énergétique	C
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	155
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	322
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	143
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	258
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	56
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	71
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	62
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	73
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	93
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

Hotte

Réf. : BHC9602X

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Mécanique par touches
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	1
Puissance totale des lampes (W)	2

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Eclairage indépendant; Marche/Arrêt; Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	FWAS
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	120
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION

Fusible (A)	0.53
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	150X600X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	550X645X195
Poids net (kg)	7.5
Poids brut (kg)	8.5

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	