

## Micro-ondes encastrable

Réf. : **BMS7120B**



### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BMS7120B
Code EAN	3660767976702
Code douanier	85165000

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Noir
Type de commandes	Touches sensibles
Ecran	Led
Fonctions	Annulation;Arrêt plateau;Décongélation;MO;Marche;Puissances;Stop;Ouverture de Porte
Minuterie (min)	60
Ouverture de la porte	Latéral
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de mémoire	
Connectivité	Non

### PERFORMANCES

Puissance maxi absorbée en MO (W)	1550
Puissance restituée MO (W)	900
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance maxi gril (W)	
Volume de la cavité (L)	26
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X352
Matériaux de la cavité	Inox
Nombre de sorties d'ondes	4
Diamètre du plateau tournant (cm)	30
Plateau tournant débrayable	Oui
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

## Les plus produits

**Quattro System** 4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

## Micro-ondes encastrable

Réf. : BMS7120B

### FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de séquences	4
Séquence 1	MO 900W/700W/500W/350W
Séquence 2	Autocook 2 (Légumes frais; poissons)
Séquence 3	MO 150W décongélation
Séquence 4	Décongélation Auto : Plats préparés, viande et volaille, pain, légumes
Séquence 5	
Séquence 6	
Séquence 7	
Séquence 8	
Séquence 9	
Séquence 10	
Séquence 11	
Séquence 12	

### ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Accessoires fournis	
Accessoires en option	

### SÉCURITÉS

Systèmes de sécurité	Sécurité enfants électronique
----------------------	-------------------------------

### INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	490X650X500
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	380X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	138
Type de prise	CE
Poids net (kg)	20.68
Poids brut (kg)	22.6

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	