

Table gaz

Réf. : BPE3410B



Les plus produits

Qualité de cuisson Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 1000 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | BRANDT |
| Référence commerciale | BPE3410B |
| Code EAN | 3660767992115 |
| Code douanier | 73211190 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Gaz |
| Matériau de la table | Acier émaillé |
| Largeur (cm) | 60 |
| Type d'énergie | Gaz |
| Équipement gaz d'origine | Naturel 20 mbar |
| Autres types de gaz possible | Butane / Propane |
| Injecteurs fournis | Injecteurs G30/29mbar |
| Couleur | Noir |
| Nombre de brûleurs (gaz) | 4 |
| Type de commandes des foyers | Manettes |
| Couleurs des commandes | Noir |
| Système d'allumage | |
| Type de support de grilles | Multi-foyers |
| Nombre de grilles | 2 |
| Matériau de la grille | Fil émaillé |
| Connectivité | Non |

PERFORMANCES

| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| Nombre de foyers | 1 | 1 | 2 | |
| Type | Gaz (Rapide) | Gaz (Auxiliaire) | Gaz (Semi rapide) | |
| Emplacement | Avant gauche | Avant droit | Arrière gauche; Arrière droit | |
| Matériau et type du chapeau | Acier émaillé mat | Acier émaillé mat | Acier émaillé mat | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 100 | 55 | 75 | |
| Puissance max (W) | 2800 | 1000 | 1750 | |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE) | | | | |

ACCESSOIRES

Table gaz

Réf. : BPE3410B

SÉCURITÉS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Système de sécurité gaz | Par thermocouple |
|-------------------------|------------------|

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Puissance maxi gaz (kW) | 7.3 |
| Fusible (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 80X580X500 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 115X655X550 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X480 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 7.2 |
| Poids brut (kg) | 7.0 |

FABRICATION

| | |
|--|---------|
| Pays d'origine | Turquie |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |