

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHB7931X



Les plus produits

Made in France Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Haute performance Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en termes d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

Indicateur saturation Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, un indicateur lumineux s'active lorsque les filtres nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHB7931X
Code EAN	3660767962606
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Box
Largeur (cm)	90
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	A extraction
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	265.0
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans cheminée
Arrêt différé	Oui
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	43
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	291
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	394
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	702
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	249
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	386
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	565
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	53
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	60
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	72
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	53
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	62
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	72
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	393
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHB7931X

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4.0

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage indépendant;Indicateur de saturation des filtres;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	3
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	RE204AE1
Accessoires en option	Filtre charbon
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	60X900X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	750/1102
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	600X980X530
Poids net (kg)	14.5
Poids brut (kg)	17.5

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	