

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHE1146A



Les plus produits

Hotte Escamotable C'est une manière élégante d'intégrer une hotte sans rompre avec l'esthétique des meubles de cuisine.

Eclairage LED Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85 % d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Filtres charbon Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHE1146A
Code EAN	3660767579804
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte escamotable
Type de design	Intégrée
Largeur (cm)	60
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	275
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	2

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	105,7
Classe d'efficacité énergétique	C
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	370
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	560
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	780
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	235
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	300
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	370
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	52
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	66
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	65
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	71
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	74
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

De Dietrich

Hotte

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques
Nombre de vitesses (hors booster)	4
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage indépendant;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AH4066F1
Accessoires en option	Filtre charbon
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

Réf. : DHE1146A

INSTALLATION	
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	450X598X270
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	553X680X353
Poids net (kg)	12.5
Poids brut (kg)	13.5

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	