

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHL7173X



Les plus produits

Hotte de plafond Un nouvel éclairage sur la notion de bien-être. Cette hotte de plafond s'intègre naturellement au plafond en aspirant avec force et harmonie

Eclairage télécommande Pilotée à l'aide d'une télécommande, cette hotte assure au-delà de sa fonctionnalité première qu'est l'aspiration un éclairage d'ambiance qui rivalise d'efficacité

Puissance d'aspiration Développant des puissances jusqu'à 800 m3/h, cet appareil s'inscrit dans cette métamorphose de l'espace qu'implique un renouvellement efficace et régulier de l'air ambiant.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHL7173X
Code EAN	3660767964181
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte plafond
Type de design	Plafond
Largeur (cm)	
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Recyclage
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	275
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	
Arrêt différé	Oui
Variateur LED	
Nombre de turbines	

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	51,2
Classe d'efficacité énergétique	A
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	285
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	615
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	765
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	48
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	64
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Intensité lumineuse (Lux)	373
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHL7173X

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Télécommande
Nombre de vitesses (hors booster)	4
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	Non
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	21

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage indépendant;Marche/Arrêt
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AK7173AE1
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Non

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	290X1100X700
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	400X1320X940
Poids net (kg)	26
Poids brut (kg)	48.0

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	