

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7612X



Les plus produits

Made in France Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage par LED Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Fonction Boost Elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHP7612X
Code EAN	3660767962682
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Pyramidale
Largeur (cm)	60
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livree en	A extraction
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	265.0
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans cheminée
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	83
Classe d'efficacité énergétique	B
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	348
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	521
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	804
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	338
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	471
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	633
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	59
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	67
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	73
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	61
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	73
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	459
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7612X

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques
Nombre de vitesses (hors booster)	4
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4.0

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Marche/Arrêt;Vitesse;Eclairage indépendant
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Inox lavable au lave-vaisselle
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	REA512AE1
Accessoires en option	Filtre charbon
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	ATC-646X
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	120/150
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	100X600X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	669/1021
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	595X645X390
Poids net (kg)	10.9
Poids brut (kg)	13.5

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	