

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHT1119X



Les plus produits

Hotte Télescopique Avec son tiroir rétractable, cette hotte combine efficacité et discrétion.

Eclairage par LED Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Filtres charbon Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHT1119X
Code EAN	3660767924062
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte télescopique
Type de design	Télescopique
Largeur (cm)	90
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	A extraction
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	260
Nombre de moteurs	2
Localisation du moteur	
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	2

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	69,2
Classe d'efficacité énergétique	D
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	100
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	255
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	48
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	66
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	141
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Mécanique avec curseur
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	6

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHT1119X

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Eclairage indépendant;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AK207AE1
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	207X858X276
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	380X965X225
Poids net (kg)	10
Poids brut (kg)	11.5

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	