

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHT6605X



Les plus produits

Eclairage par LED L'éclairage LED permet une meilleure diffusion de la lumière, une consommation réduite, et a une durée de vie beaucoup plus longue que les ampoules traditionnelles.

Commandes électroniques Elles vous garantissent la justesse en terme de qualité d'aspiration.

Puissance d'aspiration Une aspiration maximale, pour un renouvellement de l'air ambiant régulier et efficace.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHT6605X
Code EAN	3660767961005
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte télescopique
Type de design	Télescopique
Largeur (cm)	60
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livree en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	270
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	55,8
Classe d'efficacité énergétique	A
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	290
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	550
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	680
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	250
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	340
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	350
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	52
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	64
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	68
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	74
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	75
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	152
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHT6605X

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques rétro-éclairées
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	2

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Vitesse,Eclairage
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AH4066F1
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION

Fusible (A)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	260X598X280
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	350X657X360
Poids net (kg)	09
Poids brut (kg)	10.0

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	