

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV7962G



Les plus produits

Made in France Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage mini LED A la fois efficace pour mettre en lumière vos préparations en cours, sa diffusion douce permet de créer un éclairage d'ambiance propice à la dégustation.

Fonction Eolyse N'hésitez pas à solliciter la fonction Eolyse même lorsque vous ne cuisinez pas. En activant cette fonction d'un simple effleurement sur la touche sensitive, Eolyse filtre et renouvelle l'air ambiant de la cuisine dans le plus grand silence.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHV7962G
Code EAN	3660767962729
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Verticale
Largeur (cm)	90
Finition	Inox
Couleur	Gris et inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	315.0
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	Oui
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	77
Classe d'efficacité énergétique	B
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	269
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	327
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	771
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	250
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	390
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	700
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	56
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	57
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	72
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	56
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	61
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	75
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	335
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV7962G

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses (hors booster)	4
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4.0

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage indépendant;Eolyse;Indicateur de saturation des filtres;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	1
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AFC-92
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	RHD119X
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	
Clapet anti retour	Non

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	557X900X370
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	420X1000X710
Poids net (kg)	24
Poids brut (kg)	27.0

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	