

De Dietrich

Micro-ondes encastrable

Réf. : **DKE7335BB**



Les plus produits

Cavité émaillée L'intérieur est entièrement revêtu d'un émail très résistant qui offre une facilité de nettoyage inégalée.

Quattro System 4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

Speed defrost Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record. Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DKE7335BB
Code EAN	3660767987692
Code douanier	85165000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Coal Black
Type de commandes	Turn&Press rétroéclairé;Manettes
Écran	Lcd
Fonctions	Programmation;Arrêt plateau;Stop;Puissances;Horloge
Minuterie (min)	60
Ouverture de la porte	Abattante
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de mémoire	
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Puissance maxi absorbée en MO (W)	1250
Puissance restituée MO (W)	1000
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance maxi gril (W)	
Volume de la cavité (L)	40
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	225X420X415
Matériaux de la cavité	Emaillé
Nombre de sorties d'ondes	4
Diamètre du plateau tournant (cm)	36
Plateau tournant débrayable	Oui
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de séquences	
Séquence 1	Réglage 100 W à 1000 W
Séquence 2	MO 200W décongélation
Séquence 3	Cuisson Auto : Légumes frais
Séquence 4	Cuisson Auto : Légumes congelés
Séquence 5	Cuisson Auto : Poissons
Séquence 6	Plats préparés
Séquence 7	Décongélation Volailles et viandes
Séquence 8	Décongélation pain
Séquence 9	Décongélation Auto
Séquence 10	Mémoires
Séquence 11	
Séquence 12	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Accessoires fournis	
Accessoires en option	

De Dietrich

Micro-ondes encastrable

Réf. : DKE7335BB

SÉCURITÉS

Systèmes de sécurité	Sécurité enfants électronique
----------------------	-------------------------------

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	456X592X628
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	550X670X700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	450X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	125
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	34.35
Poids brut (kg)	37.5

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	