

De Dietrich

Lave-linge

Réf. : DLZ814I



Les plus produits

Capacité 1 à 8 kg - A+++ Ce lave-linge relève le défi quotidien : la lessive de toute la famille. Doté de la meilleure efficacité de lavage, il sait aussi conjuguer des performances exceptionnelles notées A+++ en matière de consommations d'énergie.

Affichage Digital du Temps Restant L'affichage digital indique l'heure de fin de cycle à chaque sélection de programmes. Il permet également de différer jusqu'à 24 heures la fin du programme.

Des programmes rapides pour chaque occasion : Vous avez le choix entre 3 temps pour laver rapidement de petites quantités de linge. Vous pouvez donc choisir entre 14 - 30 ou 44 mn en fonction du temps dont vous disposez

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DLZ814I
Code EAN	3660767964808
Code douanier	84501190
Indice de réparabilité	

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Autres couleurs disponibles	
Capacité (kg) (Catalogue)	8
Capacité variable automatique	Oui
Classe d'efficacité énergétique (avant 2021)	A+++
Efficacité de l'essorage	A
Efficacité de lavage	A
Type d'installation	Intégrable
Nombre de programmes	15
Thermostat réglable	En continu
Type de chargement	Avant
Vitesse d'essorage réglable (tr/min)	Réglable
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Couleur du bandeau	Blanc

PROGRAMMES

Arrêt cuve pleine	Oui
Autres touches option	Repassage facile
Lavage rapide	Oui
Lavage à froid	Oui
Linge délicat soie	Oui
Optimisation du lavage	
Programme laine	Oui
Prélavage	Oui

CONFORT D'UTILISATION

1/2 charge	Non
Afficheur du déroulement du programme	Leds Rouge
Affichage du temps restant (H)	Oui
Arrêt positionné	
Départ différé (H)	24
Détection de mousse	Oui
Egouttage	Oui
Indicateur de fin de cycle	Digits
Niveau sonore au lavage (dB (A))	56
Niveau sonore à l'essorage (dB (A))	77
Départ différé (H)	Oui
Rinçage +	Oui
Roulettes	Non

De Dietrich

Lave-linge

Réf. : DLZ814I

DIMENSIONS

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	875X650X570
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	820X596X545
Hauteur avec top (mm)	
Hauteur sans le top (mm)	
Poids brut (kg)	72.0
Poids net (kg)	70
Porte habillable	Oui
Top amovible	Non
Type d'emballage	

INSTALLATION

Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Longueur du tuyau d'eau (cm)	
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Puissance maxi (W)	1600
Tension (V)	220-240
Type de prise	Europe

SÉCURITÉS

Anti pertes lessivielles	
Certificats de conformité	CE
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-débordement

CONSOMMATIONS

Consommation d'eau annuelle (L)	9850
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	196
Consommation d'énergie (kWh)	1.05
Consommation eau (L)	
Durée du cycle Coton 60°C (min)	210

STRUCTURE

Alimentation eau chaude	Oui
Double porte	Non
Matériau de la cuve	Plastique
Matériau tambour	Inox
Montage de la porte	Gauche
Ouverture de la porte	Poignée
Recirculation ACS	
Ouverture du tambour	
Type de tuyau alimentation en eau	standard 60 bars
Volume tambour (L)	61