

De Dietrich

Four

Réf. : DOP4546BT



Recettes basse température Cette fonction Auto exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce des recettes de viandes, volailles, poissons, gratins ou yaourts. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats juteux et d'une tendreté incomparable.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DOP4546BT
Code EAN	3660767993235
Code douanier	85166080

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Multifonction +
Type de nettoyage	Pyrolyse
Couleur	Noir Infini
Nom du programmeur	Ecran LCD blanc
Nombre de manettes	1
Type de contre porte	Plein verre déclinable
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close
Volume du réservoir d'eau (L)	

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	

PERFORMANCES

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)	81,4
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0,70
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	1.10
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.8
Consommation en veille connecté (W)	
Volume de la cavité (L)	73
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Matériaux de la cavité	Émaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

Les plus produits

Ai Talent Probe Maîtrise absolue de la température à coeur. Insérée dans la préparation, la sonde Bluetooth Talent Probe mesure précisément la chaleur interne et le four monte en température et s'arrête sitôt le résultat obtenu.

Mode Auto Le Mode Auto est capable de piloter le four et de programmer une multitude de plats. En fonction de la recette sélectionnée, le four vous proposera automatiquement la meilleure façon de cuire votre plat pour un résultat d'excellence.

De Dietrich

Four

Réf. : DOP4546BT

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	15
Séquence de cuisson 1	Chaleur Combinée
Séquence de cuisson 2	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 3	Traditionnel
Séquence de cuisson 4	Eco
Séquence de cuisson 5	Gril ventilé
Séquence de cuisson 6	Sole ventilée
Séquence de cuisson 7	Gril variable
Séquence de cuisson 8	Air Fry
Séquence de cuisson 9	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 10	Décongélation
Séquence de cuisson 11	Levage de pâte
Séquence de cuisson 12	Déshydratation
Séquence de cuisson 13	Shabbat
Séquence de cuisson 14	Guide culinaire
Séquence de cuisson 15	Basse température
Séquence de cuisson 16	PyroExpress (59 min)
Séquence de cuisson 17	Pyrolyse 2H
Séquence de cuisson 18	
Séquence de cuisson 19	
Séquence de cuisson 20	
Séquence de cuisson 21	
Séquence de cuisson 22	
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Type de gradins	Fils chromés 6 niveaux
Nombre de systèmes sortants	1
Systèmes sortants	Système sortant télescopique partiel
Nombre de grilles	3
Type de grilles	1 grille plate sécurité;2 demi-grilles
Nombre de plaques et plats	2
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm;Plat perforé 20 mm
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS

Type de sécurité	Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	592X592X609
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	115
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	38
Poids brut (kg)	39.3

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	