

De Dietrich

Four



Réf. : DOP4756X

recettes de viandes, volailles, poissons, gratins ou yaourts. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats juteux et d'une tendreté incomparable.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DOP4756X
Code EAN	3660767993563
Code douanier	85166080

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Multifonction +
Type de nettoyage	Pyrolyse
Couleur	Inox Stellaire
Nom du programmeur	Ecran TFT couleur
Nombre de manettes	1
Type de contre porte	Plein verre déclinable
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close
Volume du réservoir d'eau (L)	

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Oui
Type de connectivité	Wifi
Fonctionnalités	

PERFORMANCES

Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh)	81,4
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0,70
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	1.10
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.8
Consommation en veille connecté (W)	2
Volume de la cavité (L)	73
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Matériaux de la cavité	Emaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

Les plus produits

Ai Talent Sensor Grâce à la l'Ai Talent Sensor, le four gère automatiquement le temps, le mode et la température de cuisson en fonction du taux d'humidité de la préparation détecté par le Sensor.

Mode Auto 150 plats Le Mode Auto est capable de piloter le four et de programmer jusqu'à 150 plats en cuisson automatique. Intuitif, il fixe automatiquement tous les paramètres en fonction du type de plat.

Recettes basse température Cette fonction Auto exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce des

De Dietrich

Four

Réf. : DOP4756X

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	17
Séquence de cuisson 1	Chaleur Combinée
Séquence de cuisson 2	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 3	Traditionnel
Séquence de cuisson 4	Eco
Séquence de cuisson 5	Gril ventilé
Séquence de cuisson 6	Sole ventilée
Séquence de cuisson 7	Gril variable
Séquence de cuisson 8	Air Fry
Séquence de cuisson 9	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 10	Décongélation
Séquence de cuisson 11	Levage de pâte
Séquence de cuisson 12	Déshydratation
Séquence de cuisson 13	
Séquence de cuisson 14	Chef
Séquence de cuisson 15	Guide culinaire
Séquence de cuisson 16	Basse température
Séquence de cuisson 17	Desserts français
Séquence de cuisson 18	Recettes du monde
Séquence de cuisson 19	Pyro Express + Pyro Auto + Pyro 2H
Séquence de cuisson 20	
Séquence de cuisson 21	
Séquence de cuisson 22	
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Type de gradins	Fils chromés 6 niveaux
Nombre de systèmes sortants	1
Systèmes sortants	Système sortant télescopique total
Nombre de grilles	4
Type de grilles	2 grilles plates sécurité;2 demi-grilles
Nombre de plaques et plats	3
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm;Plat perforé 20 mm;1 plat 8 mm
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS

Type de sécurité	Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	592X592X609
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	115
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	39.1
Poids brut (kg)	40.4

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	