

De Dietrich

Four

Réf. : DOP7340A



Les plus produits

Chaleur combinée Ce mode de cuisson associant chaleur tournante/pulsée et convection naturelle est idéal pour les cuissons « humides » comme les pizzas, quiches et tartes. Garder le croustillant dehors et le moelleux dedans !

La fonction séchage La fonction permet de déshydrater à une température maîtrisée fruits, herbes aromatiques ou légumes. Empêchant la prolifération des bactéries et en préservant les minéraux et vitamines des aliments. Ce procédé permet de les conserver quelques mois.

Guide Culinaire Il propose des recettes préprogrammées. Il suffit d'indiquer le poids et le type de plat, le four recommande le mode de cuisson, la température, la hauteur de plat et le temps de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type d'énergie | Electricité |
| Mode de cuisson | Multifonction + |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Couleur | Absolut black |
| Nom du programmeur | |
| Nombre de manettes | 1 |
| Type de contre porte | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte | Abattante Soft Close |
| Volume du réservoir d'eau (L) | |

CONNECTIVITÉ

| | |
|----------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |

PERFORMANCES

| | |
|--|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh) | 81,4 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh) | 0,70 |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10 |
| Puissance du gril | 2100 |
| Consommation en veille (W) | 0.60 |
| Consommation en veille connecté (W) | |
| Volume de la cavité (L) | 73 |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité | Emailé |
| Eclairage à l'ouverture de porte | Oui |

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DOP7340A |
| Code EAN | 3660767990791 |
| Code douanier | 85166080 |

De Dietrich

Four

Réf. : DOP7340A

FONCTIONS DE CUISSON

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 11 |
| Séquence de cuisson 1 | Arrêt |
| Séquence de cuisson 2 | Chaleur tournante |
| Séquence de cuisson 3 | Chaleur Combinée |
| Séquence de cuisson 4 | Traditionnel |
| Séquence de cuisson 5 | Eco |
| Séquence de cuisson 6 | Gril ventilé |
| Séquence de cuisson 7 | Sole ventilée |
| Séquence de cuisson 8 | Gril variable |
| Séquence de cuisson 9 | Maintien au chaud |
| Séquence de cuisson 10 | Décongélation |
| Séquence de cuisson 11 | Pain |
| Séquence de cuisson 12 | Déshydratation |
| Séquence de cuisson 13 | Guide culinaire 15 plats |
| Séquence de cuisson 14 | Pyrolyse 2H |
| Séquence de cuisson 15 | Pyrolyse Eco |
| Séquence de cuisson 16 | Pyrolyse |
| Séquence de cuisson 17 | |
| Séquence de cuisson 18 | |
| Séquence de cuisson 19 | |
| Séquence de cuisson 20 | |
| Séquence de cuisson 21 | |
| Séquence de cuisson 22 | |
| Séquence de cuisson 23 | |
| Séquence de cuisson 24 | |
| Séquence de cuisson 25 | |
| Séquence de cuisson 26 | |

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Type de gradins | Fils chromés 6 niveaux |
| Nombre de systèmes sortants | 1 |
| Systèmes sortants | Système sortant télescopique partiel |
| Nombre de grilles | 2 |
| Type de grilles | 2 grilles plates sécurité |
| Nombre de plaques et plats | 1 |
| Type de plaques et plats | |
| Tournebroche | Non |

SÉCURITÉS

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Type de sécurité | Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte | Porte froide |

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 3.385 |
| Fusible (A) | 16 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 592X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X660 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 115 |
| Type de prise | Sans prise |
| Poids net (kg) | 37.5 |
| Poids brut (kg) | 39.8 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |