

# De Dietrich

## Four



Réf. : DOP7350X

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Type d'installation           | Encastrable            |
| Type d'énergie                | Electricité            |
| Mode de cuisson               | Multifonction +        |
| Type de nettoyage             | Pyrolyse               |
| Couleur                       | Inox                   |
| Nom du programmeur            |                        |
| Nombre de manettes            | 1                      |
| Type de contre porte          | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte         | Abattante Soft Close   |
| Volume du réservoir d'eau (L) |                        |

### CONNECTIVITÉ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Connectivité         | Non |
| Type de connectivité |     |
| Fonctionnalités      |     |

### PERFORMANCES

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)            | 81,4        |
| Classe d'efficacité énergétique                        | A+          |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)     | 0,70        |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10        |
| Puissance du gril                                      | 2100        |
| Consommation en veille (W)                             | 0.8         |
| Consommation en veille connecté (W)                    |             |
| Volume de la cavité (L)                                | 73          |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm)                     | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité                                 | Emaillé     |
| Eclairage à l'ouverture de porte                       | Oui         |

## Les plus produits

**Chaleur combinée** Ce mode de cuisson associant chaleur tournante/pulsée et convection naturelle est idéal pour les cuissons « humides » comme les pizzas, quiches et tartes. Garder le croustillant dehors et le moelleux dedans !

**La fonction séchage** La fonction permet de déshydrater à une température maîtrisée fruits, herbes aromatiques ou légumes. Empêchant la prolifération des bactéries et en préservant les minéraux et vitamines des aliments. Ce procédé permet de les conserver quelques mois.

**La Cuisson basse Température** Cette fonction exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce en dessous de 100° C les viandes, les volailles et poissons. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats d'une tendreté incomparable.

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | DE DIETRICH   |
| Référence commerciale | DOP7350X      |
| Code EAN              | 3660767961234 |
| Code douanier         | 85166080      |

# De Dietrich

## Four

| FONCTIONS DE CUISSON           |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 12                         |
| Séquence de cuisson 1          | Arrêt                      |
| Séquence de cuisson 2          | Chaleur tournante          |
| Séquence de cuisson 3          | Chaleur Combinée           |
| Séquence de cuisson 4          | Traditionnel               |
| Séquence de cuisson 5          | Eco                        |
| Séquence de cuisson 6          | Gril ventilé               |
| Séquence de cuisson 7          | Sole ventilée              |
| Séquence de cuisson 8          | Gril variable              |
| Séquence de cuisson 9          | Maintien au chaud          |
| Séquence de cuisson 10         | Décongélation              |
| Séquence de cuisson 11         | Pain                       |
| Séquence de cuisson 12         | Déshydratation             |
| Séquence de cuisson 13         | Basse température 10 plats |
| Séquence de cuisson 14         | Guide culinaire 15 plats   |
| Séquence de cuisson 15         | PyroMax                    |
| Séquence de cuisson 16         | Pyrolyse Eco               |
| Séquence de cuisson 17         | Pyrolyse                   |
| Séquence de cuisson 18         |                            |
| Séquence de cuisson 19         |                            |
| Séquence de cuisson 20         |                            |
| Séquence de cuisson 21         |                            |
| Séquence de cuisson 22         |                            |
| Séquence de cuisson 23         |                            |
| Séquence de cuisson 24         |                            |
| Séquence de cuisson 25         |                            |
| Séquence de cuisson 26         |                            |

## Réf. : DOP7350X

| ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Type de gradins             | Fils chromés 6 niveaux                   |
| Nombre de systèmes sortants | 1                                        |
| Systèmes sortants           | Système sortant télescopique partiel     |
| Nombre de grilles           | 4                                        |
| Type de grilles             | 2 grilles plates sécurité;2 demi-grilles |
| Nombre de plaques et plats  | 1                                        |
| Type de plaques et plats    |                                          |
| Tournebroche                | Non                                      |

| SÉCURITÉS        |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type de sécurité | Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte    | Porte froide                  |

| INSTALLATION                             |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)           | 3.385       |
| Fusible (A)                              | 16          |
| Tension (V)                              | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                           | 50/60       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)      | 592X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X672 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)     | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm)       | 115         |
| Type de prise                            | Sans prise  |
| Poids net (kg)                           | 37.5        |
| Poids brut (kg)                          | 39.8        |

| FABRICATION                              |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |