

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE3601BM



Les plus produits

Ergonomie Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Triple couronne Votre table vous offre un foyer triple couronne puissant pour réussir toutes vos cuissons des plus vives au plus douces.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPE3601BM
Code EAN	3660767991378
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & élec.
Matériau de la table	Acier émaillé
Couleur	Noir
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Clé injecteur; Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Manettes
Type d'électronique	
Type de minuterie	
Couleurs des commandes	
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de support de grilles	Multi-foyers
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fonte
Connectivité	Non

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	1	1	1	1
Type	Gaz (Triple couronne)	Electrique	Gaz (Auxiliaire)	Gaz (Semi rapide)
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit
Matériau et type du chapeau	Fonte émaillée	Fonte émaillée	Fonte émaillée	Fonte émaillée
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	131	145	50	70
Puissance max (W)	3800	1500	1000	1750
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	52,6			57,3
Nombre de positions de cuisson				
Minuterie	Non	Non	Non	Non
Accès direct				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		190,8		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE3601BM

Accessoires en option	
-----------------------	--

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	1 voyant

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	1,5
Puissance maxi gaz (kW)	6,55
Fusible (A)	6.5
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	96X510X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	130X580X660
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X480
Longueur du cordon électrique (cm)	100
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10
Poids brut (kg)	11.0

FABRICATION	
Pays d'origine	Italie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	