De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE7610BM

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Les plus produits

Ergonomie Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPE7610BM
Code EAN	3660767964679
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & élec.
Matériau de la table	Acier émaillé
Couleur	Noir
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Clé injecteur;Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Manettes
Type d'électronique	
Type de minuterie	
Couleurs des commandes	
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de support de grilles	Multi-foyers
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fil émaillé
Connectivité	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	1	1	1	1
Type	Gaz (Grand rapide)	Electrique	Gaz (Auxiliaire)	Gaz (Rapide)
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit
Matériau et type du chapeau	Acier émaillé		Acier émaillé	Acier émaillé
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	106	145	44	93
Puissance max (W)	3100	1500	850	2400
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)				
Nombre de positions de cuisson		6		
Minuterie	Non	Non	Non	Non
Accès direct				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg				

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE7610BM

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	1 voyant

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	1,5
Puissance maxi gaz (kW)	6,35
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	83X580X522
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	145X670X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	100
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	8.9
Poids brut (kg)	9.8