

De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI1689XT**



Les plus produits

Perfect Sensor Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.

Fonctions Perfect Sensor La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

Horizone L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DPI1689XT |
| Code EAN | 3660767983304 |
| Code douanier | 85166050 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Induction |
| Matériau de la table | Vitrocéramique |
| Largeur (cm) | 65 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Couleur | Noir |
| Finition | Bords arrondis R2 |
| Nombre de foyers | 4 |
| Type de commandes des foyers | Touches sensibles |
| Type d'électronique | De Dietrich |
| Type de minuterie | Electronique 99 min |

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions liées au guide culinaire | |

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI1689XT

| PERFORMANCES | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
| Nombre de foyers | 2 | 1 | 1 | | | |
| Type | Induction (Demi-horizone) | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | | | |
| Emplacement | Avant gauche;Arrière gauche | Avant droit | Arrière droit | | | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 230X200 | 160 | 230 | | | |
| Puissance max (W) | 2800 | 2400 | 3700 | | | |
| Nombre de positions de cuisson | 20 | 20 | 20 | | | |
| Minuterie | Oui | Oui | Oui | | | |
| Accès direct | Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal | Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal | Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recal | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | | 175,1 | 170,2 | | | |

| ZONES FLEXIBLES | |
|---------------------|---|
| Zone(s) flexible(s) | 1 |
| Zone flexible 1 | 1 HoriZoneTech - 3800 W - Gauche - 230X400 mm |
| Zone flexible 2 | |
| Zone flexible 3 | |
| Zone flexible 4 | |

| FONCTIONS ET ACCESSOIRES | |
|--------------------------|--|
| Fonctions | Détection automatique de casserole;Boost;Clean lock;Recall |
| Recettes automatiques | |
| Recettes pas à pas | |
| Sonde (avec support) | Oui |
| Fonctions de la sonde | Fondre;Réchauffer;Cuire sous vide;Cuisson lente;Bouillir;Mode expert |
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité |
| Accessoires en option | |

| SÉCURITÉS | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurités | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

| INSTALLATION | |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 7,4 |
| Fusible (A) | 32 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement triphasé | |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 176,5 |
| Consommation en veille (W) | < 0.5 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 60X650X515 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X490 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 11.5 |
| Poids brut (kg) | 12.0 |

| FABRICATION | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |