

De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI4441BT**



Ai Talent Probe La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 84 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

Probe Grâce à sa sonde connectée, la table permet de programmer une consigne de température, d'accéder à 10 recettes sous-vide intelligentes et à 7 fonctions de cuisson pour fondre, cuire sous-vide, réchauffer, mijoter, bouillir, frire et saisir.

Power Management Grâce à une nouvelle électronique, il est possible de limiter la puissance maximale délivrée par la table (4 niveaux disponibles), ce qui permet de garantir une utilisation et une performance optimisées quelle que soit votre installation électrique.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4441BT
Code EAN	3660767994676
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir Infini
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches rétroéclairées
Type d'électronique	Ecran LCD blanc
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Les plus produits

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4441BT

PERFORMANCES	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizontale)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Boost;Maintien au chaud;Mijoter;Saisir					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HorizZoneTech - 3700 W - Gauche;Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	AutoLink;Blanchir;Boil;Boost;Clean lock;Cuisson sous-vide;Détection automatique de casserole;Elapsed time;Gril;ICS;Power management;Recall;Interrupteur;Verrou
Recettes automatiques	84
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Saisir;Réchauffer;Mode expert;Frire;Fondre;Cuisson lente;Cuire sous vide;Bouillir
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	Gril

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.70
Poids brut (kg)	12.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	