

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7360X



Les plus produits

Fonctions de précisions Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, Boost, minuterie et 4 accès directs pour gagner en efficacité et programmer vos cuissons en toute simplicité.

Sécurité Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.

Design Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la

plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7360X
Code EAN	3660767962088
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	30
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Barrette de jonction finition inox brossé;Bords arrondis R2
Nombre de foyers	2
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1				
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)				
Emplacement	Avant	Arrière				
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230				
Puissance max (W)	2400	3700				
Nombre de positions de cuisson	20	20				
Minuterie	Oui	Oui				
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2				

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7360X

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Clean lock;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,7
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X300X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	175X395X595
Découpe du plan de travail LxP (mm)	270X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	6.5
Poids brut (kg)	8.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	