

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7570X



accès directs pour gagner en efficacité, Minuterie, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DPI7570X |
| Code EAN | 3660767962132 |
| Code douanier | 85166050 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Induction |
| Matériau de la table | Vitrocéramique |
| Largeur (cm) | 65 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Couleur | Noir |
| Finition | Bords arrondis R2;Barrette de jonction finition inox brossé |
| Nombre de foyers | 3 |
| Type de commandes des foyers | Touches sensibles |
| Type d'électronique | De Dietrich |
| Type de minuterie | Electronique 99 min |

Les plus produits

Pavé numérique Les plus belles interprétations culinaires sont aux commandes avec le clavier numérique permettant de moduler la puissance de 1 à 20 avec la plus grande simplicité, une infinie précision et une lisibilité optimale que confère l'affichage LED blanc.

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Fonctions de précisions Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Connectivité | |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions liées au guide culinaire | |

PERFORMANCES

| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| Nombre de foyers | 1 | 1 | 1 | | | |
| Type | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | Induction (Circulaire) | | | |
| Emplacement | Avant gauche | Arrière gauche | Centre droit | | | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 160 | 230 | 280 | | | |
| Puissance max (W) | 2400 | 3700 | 3700 | | | |
| Nombre de positions de cuisson | 20 | 20 | 20 | | | |
| Minuterie | Oui | Oui | Oui | | | |
| Accès direct | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | 175,1 | 170,2 | 168,3 | | | |

ZONES FLEXIBLES

| | |
|---------------------|-----|
| Zone(s) flexible(s) | Non |
| Zone flexible 1 | |
| Zone flexible 2 | |
| Zone flexible 3 | |
| Zone flexible 4 | |

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7570X

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

| | |
|-----------------------|--|
| Fonctions | Boil; CS;Elapsed time;Recall;Interrupteur;Détection automatique de casserole;Boost |
| Recettes automatiques | |
| Recettes pas à pas | |
| Sonde (avec support) | |
| Fonctions de la sonde | |
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité |
| Accessoires en option | |

SÉCURITÉS

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurités | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

INSTALLATION

| | |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 7,4 |
| Fusible (A) | 32 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement triphasé | |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 171,2 |
| Consommation en veille (W) | < 0.5 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 60X650X515 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X490 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 11.00 |
| Poids brut (kg) | 11.7 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |