

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : **DPI7602BM**



plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

Précision (induction) Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Sécurité Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7602BM
Code EAN	3660767962200
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur	Noir
Finition	
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs butane 29 mbar; Jeu d'injecteurs Butane sous 37 mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	2
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles; Manettes
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min
Couleurs des commandes	Noir/Silver
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de support de grilles	Monofoyer
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fonte
Connectivité	Non

Les plus produits

Design Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPI7602BM

PERFORMANCES				
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	1	1	1	1
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Gaz (Grand rapide)	Gaz (Semi rapide)
Emplacement	Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche	Arrière droit
Matériau et type du chapeau			Acier émaillé noir satiné	Acier émaillé noir satiné
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	210	106	72
Puissance max (W)	2000	3000	3100	1500
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)				
Nombre de positions de cuisson	15	15		
Minuterie	Oui	Oui	Non	Non
Accès direct				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	182,3	170,3	65,5	57,9

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Clean lock;Elapsed time
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité;Kit encastrement
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,2
Puissance maxi gaz (kW)	4,6
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	176,6
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	108X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X860X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	120
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	12
Poids brut (kg)	13.1

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	