


# De Dietrich

## Table induction

Réf. : **DPI7670W**



accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

**Pavé numérique** Les plus belles interprétations culinaires sont aux commandes avec le clavier numérique permettant de moduler la puissance de 1 à 20 avec la plus grande simplicité, une infinie précision et une lisibilité optimale que confère l'affichage LED blanc.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7670W
Code EAN	3660767962262
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Blanc
Finition	Bords arrondis R2; Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

## Les plus produits

**Fonctions astucieuses** Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

**Fonctions de précisions** Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI7670W

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	160	230			
Puissance max (W)	2800	2400	3700			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	169,2	182,5	170,2			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Boil;ICS;Elapsed time;Recall;Switch;Détection automatique de casserole;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	172,8
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.7
Poids brut (kg)	12.0

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	