

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7698G



Les plus produits

Design Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

HoriZone Chef Fleuron de la gamme horiZone, la table Tactilium se distingue par son gris acier tendance et raffiné et sa technologie de pointe. Repoussant les limites de la zone libre, cet espace modulable dispose de 4 modes de cuisson bien distincts.

Ecran Tactilium Pour vivre une expérience culinaire unique, l'interface tactile offre luminosité et contrastes

qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7698G
Code EAN	3660767962392
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Gris
Finition	Bords arrondis R2; Profilé avant finition inox brossé
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches capacitives
Type d'électronique	Ecran TFT 3'5"
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizon)					
Emplacement	Avant gauche; Arrière gauche; Avant droit; Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	16					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Mijoter; Saisir; Boost					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche; Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7698G

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Boil;Elapsed time;Détection automatique de casserole;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,1
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.7
Poids brut (kg)	12.5

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	