

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7768X



GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7768X
Code EAN	3660767962439
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	90
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Inox
Finition	Barrette de jonction finition inox brossé;Bords arrondis R2
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Fonctions de précisions Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

Design Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizontale)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Booster;Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche;Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7768X

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Détection automatique de casserole;Elapsed time;Recall;Maintien au chaud;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X930X440
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X1150X610
Découpe du plan de travail LxP (mm)	900X410
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	15
Poids brut (kg)	16.0

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	