


De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI7884XT**



Les plus produits

Perfect Sensor Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près

la température mesurée dans votre plat.

Fonctions Perfect Sensor La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

Horizone L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7884XT
Code EAN	3660767975996
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	80
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7884XT

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-horizone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Centre	Avant droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	280	160			
Puissance max (W)	2800	3700	2400			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recall	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recall	Boost bouillir clean lock cuisson lente cuisson sous vide fondre mijoter recall			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		168,3	175,1			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Détection automatique de casserole;Boost;Clean lock;Recall
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Réchauffer;Mode expert;Fondre;Cuisson lente;Cuire sous vide;Bouillir
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	174,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X800X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	170X940X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	750X495
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	13.65
Poids brut (kg)	15.1

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	