

De Dietrich

Table induction

Réf. : DTIM1000C



Ecran Tactile TFT (250 000 couleurs) Issu des dernières technologies, il offre la meilleure définition, un rendu parfait des couleurs, une belle luminosité et le charme des contrastes. Tactile, il offre une grande simplicité d'utilisation et réagit immédiatement aux choix de l'utilisateur

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DTIM1000C
Code EAN	3660767578920
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	90
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Couche opacifiante
Nombre de foyers	5
Type de commandes des foyers	Touches capacitives couleurs
Type d'électronique	Ecran TFT 7"
Type de minuterie	

Les plus produits

Un espace de liberté totale pour l'utilisateur

L'utilisateur positionne le récipient où il le souhaite. C'est donc lui qui choisit la zone où il cuisine.

3 modes de cuisson proposés : Expert Piano Solo En mode Expert, l'utilisateur pilote ses cuissons en ajustant pour chaque ustensile les paramètres de puissance et de temps. En mode Piano, il divise l'espace de cuisson en 3 zones. En mode Solo, il sélectionne la zone complète avec une puissance unique

CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	5					
Type	Induction (Circulaire)					
Emplacement	Table entière					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	800X400					
Puissance max (W)	10800					
Nombre de positions de cuisson	15					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Toutes positions					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	193					

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 Table entière - 10800 W - - 810X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DTIM1000C

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Elapsed time;Start Control tous foyers
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	10,8
Fusible (A)	63
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	193
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	90X930X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	300X630X1080
Découpe du plan de travail LxP (mm)	900X490
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	30
Poids brut (kg)	34.0

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	