

Micro-ondes posable

Réf. : SE2616S



GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	SE2616S
Code EAN	3660767953987
Code douanier	85165000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Silver
Type de commandes	Touches;Rotacteur
Ecran	Led rouge
Fonctions	Stop;Marche;Horloge;Décongélation rapide;Auto programme;Annulation;Fonction Cuisson;Mémoires;Temps;Poids
Minuterie (min)	95
Ouverture de la porte	Latéral
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de puissances	
Connectivité	

PERFORMANCES

Puissance maxi absorbée en MO (W)	1450
Puissance restituée MO (W)	900
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance en Chaleur Tournante (W)	
Puissance maxi gril (W)	
Puissance restituée gril (W)	00
Volume de la cavité (L)	26
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	226X328X344
Matériaux de la cavité	Enamelite
Nombre de sorties d'ondes	1
Diamètre du plateau tournant (cm)	32
Plateau tournant débrayable	
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

Les plus produits

8 programmes automatiques Dont 6 variétés de plats déjà programmés pour une cuisson parfaite.

SPEED DEFROST Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record, le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids.

Cavité Enamelite La cavité est revêtue d'un nouvel émail, Enamelite, à la fois très résistant aux hautes températures (plus de 500°C) et aux rayures et très facile à nettoyer grâce à sa surface ultra lisse.

FONCTIONS DE CUISSON

Séquence 1	Viande blanche
Séquence 2	Volaille
Séquence 3	Poissons
Séquence 4	Pomme de terre
Séquence 5	Plats préparés
Séquence 6	Légumes
Séquence 7	Boissons chaudes
Séquence 8	Soupe
Séquence 9	
Séquence 10	
Séquence 11	
Séquence 12	

Micro-ondes posable

Réf. : SE2616S

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Accessoires fournis	
---------------------	--

SÉCURITÉS

Systèmes de sécurité	Sécurité enfants électronique
----------------------	-------------------------------

INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	307X513X430
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	362X580X460
Longueur du cordon électrique (cm)	100
Poids net (kg)	14.5
Poids brut (kg)	16.4

LOGISTIQUE

Dimensions de la boîte (HxLxP en mm)	
Dimensions du colis HxLxP (mm)	362X580X460
Poids brut du colis (kg)	16.4
Dimensions palette HxLxP (mm)	1950X1200X1000
Nombre d'UVC par colis	1
Nombre de colis par couche	4
Nombre de colis par palette	20

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	