

## Table induction posable

Réf. : TI2FSOFT



### Les plus produits

**5 touches de cuisson préprogrammées** Maintien au chaud, mijotage, friture, ébullition et booster pour faciliter l'utilisation.

**Rapide et précise** 10 niveaux de puissance et une minuterie digitale de 3 heures.

**Commande Slider** Grâce à la commande Slider, la puissance et la minuterie sont contrôlées d'un simple glissement de doigt.



#### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	TI2FSOFT
Code EAN	3660767939233
Code douanier	85166050

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur	Noir
Nombre de foyers	2
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches capacitives
Fonctions	
Connectivité	

#### PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B
Nombre de foyers	1	1
Type	Induction (Double couronne)	Induction (Double couronne)
Emplacement	Gauche;Droite	
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	120 - 200	120 - 200
Puissance max (W)	2000	1400
Nombre de positions de cuisson	10	10
Minuterie	Oui	Oui
Accès direct	5	5
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		

#### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	
Témoin de mise sous tension	1 voyant

## Table induction posable

Réf. : TI2FSOFT

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,4
Fusible (A)	
Tension (V)	
Fréquence (Hz)	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X605X390
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	480X650X230
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	CE
Poids net (kg)	5,39
Poids brut (kg)	12,5

LOGISTIQUE	
Dimensions de la boîte (HxLxP en mm)	455X105X645
Dimensions du colis HxLxP (mm)	475X230X660
Poids brut du colis (kg)	
Dimensions palette HxLxP (mm)	1590X800X1200
Nombre d'UVC par colis	2
Nombre de colis par couche	5
Nombre de colis par palette	15

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Indice de réparabilité	